

AUTO ONDERHOUD – ENTRETIEN DES VOITURES

CAR WASH

1. Gebruik – Utilisation:

Speciaal voor het reinigen van het koetswerk met hoge druk.

Spécialement conçu pour le nettoyage des carrosseries à la haute pression.

2. Gebruiksaanwijzing – Mode d'emploi:

5 – 20% te verdunnen in water.

5 – 20% à diluer dans l'eau.

3. Samenstelling – Composition:

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen:
Anionogene oppervlakte actieve Stoffen 5 < 15% ,
NTA (nitriloazijnzuur trinatriumzout) en de zouten
daarvan <5% , Nietionogene oppervlakte actieve
stoffen <5% , Amfotere oppervlakte actieve
stoffen <5%

Composition conforme aux directives C.E.:
Agents de surface anioniques 5 < 15% , NTA
(acide nitrilotriacétique) et sels <5% ,
Agents de surface non ioniques <5% ,
Agents de surface amphothere <5%



CAR WASH

Speciaal voor het reinigen van het koetswerk met hogedruk.

Spécialement destiné au nettoyage des carrosseries à la haute pression.

Gebruiksaanwijzing:
10-100 ml per 10L warm water

Mode d'emploi:
10-100ml pour 10L d'eau chaude

5L  lotnr.: 469731



Antigifcentrum - centre anti-poisons : 070/245.245

Kanaalweg 12 - B2430 Eindhoven - www.wimpau.be
tel 014/589506 - fax 014/586789 - info@wimpau.be