

## CHEMEX

### 1. Gebruik – Usage:

Lost cementsluier op van de tegels zonder de voegen aan te tasten. Door een chemische reactie verhardt het oppervlak van de voeg. De voeg wordt hierdoor sterker en minder gevoelig voor vuil.

Dissout les voiles de ciment du carrelage sans endommager les joints. La surface du joint s'endurci par une réaction chimique. Le joint devient ainsi plus solide et moins sensible pour des ordures.

### 2. Gebruiksaanwijzing – Mode d'emploi:

Verdun het product met water. Daarna aanbrengen met een luiwagen.

Even laten inwerken, goed schrobben en naspoelen met water.

1 liter is goed voor 20 tot 50m<sup>2</sup> vloeroppervlak.

Diluez le produit avec de l'eau. Appliquez après avec un balai-brosse.  
Laissez agir quelques instants avant de bien brosser et de rincer à l'eau claire.

1 litre suffit pour traiter une surface de 20 à 50m<sup>2</sup>.



### 3. Veiligheidsvoorschriften – Instructions de sécurité:

Raadpleeg MSDS fiche

Consultez la fiche de sécurité



**Verpakking – Emballage:** 1L-5L-20L

Wimpau zeepziederij – Kanaalweg 14 – 2430 Laakdal (België)

Tel. 0032 (0)14/589506 – Fax 0032 (0)14/586789 – [info@wimpau.be](mailto:info@wimpau.be) – [www.wimpau.be](http://www.wimpau.be)