

VLOKMIDDEL FLOCULANT

1. Gebruik – Usage:

Invloed van ph en de soort opgeloste stof geven deze deeltjes een negatieve lading. Normaal zijn deze bestanddelen niet zonder meer af te filteren. Slechts nadat de deeltjes geocoaguleerd zijn, is een efficiënte verwijdering mogelijk.

Sous l'influence du ph et du type de matière dissoute, ces particules se chargent négativement. En général, ces particules sont trop fines pour être filtrées. Elles doivent d'abord être agglomérées entre elles pour pouvoir être éliminées efficacement.

2. Gebruiksaanwijzing – Mode d'emploi:

Product onverdund aan het te behandelen water toevoegen. Constante dosering: 0,1 tot 0,5gr per m³ water. Manuele dosering: 20gr per m³ water. Na 1 maand herhalen.

Ajoutez le produit pur à l'eau à traiter. Dosage constant: 0,1 à 0,5g par m³ d'eau. Dosage manuel: 20g par m³ d'eau. Répétez l'opération après 1 mois.

3. Veiligheidsvoorschriften – Instructions de sécurité:

Raadpleeg MSDS fiche
Consultez la fiche de sécurité



Verpakking – Emballage: 1L-5L-20L

Wimpau zeepziederij – Kanaalweg 14 – 2430 Laakdal (België)

Tel. 0032 (0)14/589506 – Fax 0032 (0)14/586789 – info@wimpau.be – www.wimpau.be